TAPER **INOX**

DESCRIPCIÓN

- **Fabricados en acero inoxidable, tanto en 304 como en 316L.**
- Medidas estandarizadas, por lo que son combinables con acoplamientos de las Series TC y TCI, como con poleas, engranajes o embragues.
- Ejes disponibles tanto en milímetros como en pulgadas.

CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero Inoxidable 304 y Acero Inoxidable 316L.

Taper Lock	Ejes Disponibles	Longitud	Prisioneros	Par Apriete (Nm)	Peso Ø Mín (kg)
1108	11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28	22,5	1/4" × 1/2"	6	0,16
1210	12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32	25,5	3/8" × 5/8"	20	0,32
1610	14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42	25,5	3/8" × 5/8"	20	0,41
2012	15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50	32	7/16" × 7/8"	31	0,75
2517	19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65	45	1/2" × 1"	48	1,06
3020	25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75	51	5/8" × 1 1/4"	90	2,50
4040	40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100	101	3/4" × 1 1/2"	169	7,68
4545	55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-105-110	115	7/8" × 2"	192	10,50